

Busca sencillez.

Busca rapidez.

Busca imágenes
excelentes.



Todo lo que busca en un pequeño scanner
de escritorio—y mucho más.

- Fácil configuración e integración
- Hasta 25 páginas —o 50 imágenes —por minuto
- Calidad de imagen con el prestigio de Kodak
- Conjunto de Software robusto incluido
- Interfase USB 2.0 (tarjeta y cable incluidos)
- Tamaño adecuado para todos los espacios de trabajo



QuickScan Pro

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

Perfect Page con iThresholding: el procesamiento avanzado de imágenes de Kodak que permite incluso digitalizar documentos de baja calidad a la máxima velocidad y obtener imágenes excepcionales. Aumenta la productividad eliminando casi por completo la necesidad de volver a digitalizar o de cambiar la configuración.

Scanner de otros fabricantes



Digitalización Perfect Page con iThresholding, exclusivo de Kodak

Corrección de la inclinación y recorte de imágenes automáticos para obtener una precisión excelente en las imágenes a la máxima velocidad de digitalización.

Digitalización rápida: captura hasta 100 imágenes por minuto (ipm) en el modo de salida simultánea.

Cinco opciones de salida: Color, bitonal, escala de grises, bitonal y escala de grises simultáneo, bitonal y color simultáneo.

El software incluido con gran cantidad de funciones permite obtener de forma sencilla la máxima productividad desde el primer momento.

Software de Captura Lite de KODAK, se instala en pocos minutos y contiene una gama amplia de funciones de digitalización para casi todas las aplicaciones de grupo de trabajo. Se puede actualizar de forma sencilla a la versión completa del Software de Captura.

READIRIS Pro 8 Edición Corporativa proporciona funciones clave para localizar de forma rápida información en formato de texto, incluido el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de varias páginas y la digitalización directa en archivos PDF con capacidad de búsqueda.

KOFAX CAPIO para los scanners de KODAK es un sistema de archivado y recuperación personal de uso sencillo.

CAPTIVA QUICKSCAN PRO ofrece funciones de captura de imágenes y de personalización.

Para los integradores, los controladores incorporados ISIS y TWAIN (desarrollado por Kodak) consiguen una rápida integración del sistema. Para los usuarios finales, los controladores TWAIN exclusivos y desarrollados por Kodak permiten el procesamiento avanzado de imágenes de Kodak a la máxima velocidad del scanner.

Control del brillo y el contraste: personalización de la salida del color para adecuarse a su aplicación.

Compatible con VRS para obtener más opciones en la captura de imágenes.

Omisión electrónica de color flexible: elimina el fondo rojo, verde o azul que carezca de importancia para mejorar el procesado de formularios.

Detección de alimentación múltiple para mayor productividad de digitalización.

Funcionamiento silencioso y tamaño pequeño: los modelos i30 e i40 tienen el tamaño idóneo para todos los escritorios.

Servicio y soporte KODAK: nuestro equipo de técnicos está a su disposición a cualquier hora y en cualquier parte del mundo.



Especificaciones

Velocidades de producción:	Bitonal, escala de grises: hasta 25 ppm/50 ipm
(a 200 dpi, página vertical, tamaño carta)	Color: hasta 25 ppm/40 ipm
Tecnología de digitalización	CCD sencillo (i30); CCD doble (i40) La profundidad de bits de salida en escala de grises es 8 bits. La profundidad de bits en captura de color es 48 bits (16 x 3). La profundidad de bits de salida a color es 24 bits (8 x 3).
Volumen diario recomendado	Hasta 1.000 páginas por día
Resolución óptica	600 dpi
Iluminación	fluorescente (catódica fría)
Resoluciones de salida	75, 100, 150, 200, 240, 300, 400 y 600 dpi
Tamaño máximo de los documentos	215,9 mm x 355,6 mm (8,5 x 14 pulgadas)
Tamaño mínimo de documentos	Alimentación de hoja única: 50,8 mm x 88,9 mm (2,0 x 3,5 pulgadas) Alimentación de varias hojas: 88,9 mm x 127 mm (3,5 x 5,0 pulgadas)
Grosor y peso del papel:	papel de 52 - 105 g/m (14 - 28 libras)
Alimentador	Hasta 50 hojas de papel de 75 g/m (20 libras)
Detección de alimentación múltiple	Detección de longitud
Conectividad	USB 2.0 (tarjeta y cable incluidos)
Soporte de la interfase	Controladores TWAIN e ISIS (incluidos)
Funciones de captura de imágenes (en el scanner)	Digitalización Perfect Page con iThresholding, Procesamiento con Adaptación del Umbral, alineamiento, recorte automático, recorte relativo, recorte agresivo, omisión electrónica de color, salida simultánea de imágenes bitonales y a color o bitonales y en escala de grises, tablas de procesamiento de color
Compresión integrada	CCITT Grupo IV; JPEG o salida sin comprimir
Formato de archivos de salida	BMP, TIFF y JPEG (PDF con capacidad de búsqueda a través del software incluido)
Garantía	Garantía de un año
Requisitos eléctricos	100-240 V (internacional), 50/60 Hz
Consumo eléctrico	i30 En modo de espera: <12 W; i30 En funcionamiento: <30 W i40 En modo de espera: <12 W; i40 En funcionamiento: <40 W
Factores ambientales	Scanners calificados por ENERGY STAR Temperatura para funcionamiento: de 10°C a 35°C (de 50°F a 95°F) Humedad para funcionamiento: del 10% al 85%
Ruido acústico	En modo de espera: <46 dB En funcionamiento: <58 dB
Configuración del PC	Mínima: Procesador PENTIUM III, 1 GHz, 128 MB de RAM, USB 1.1. Recomendada: Procesador PENTIUM IV, 2,5 GHz, 512 MB de RAM, USB 2.0
Sistemas operativos compatibles	WINDOWS XP (admite USB 2.0) WINDOWS 2000 Professional (admite USB 2.0) WINDOWS Me (sólo admite USB 1.1) WINDOWS 98 SE (sólo admite USB 1.1)
Software incluido	Software de Captura Lite de KODAK READIRIS Pro 8 Edición Corporativa KOFAX CAPIO para scanners KODAK (versión demo) CAPTIVA QUICKSCAN PRO (versión demo)
Aprobaciones y certificaciones del producto	AS/NZS 3548 Clase B (C-Tick Mark), CAN/CSA-C22.2 N° 60950 (C-UL Mark), Canadá ICES - 003 n° 3 (Clase B), GB4943, GB9254 (Clase B), GB 17625.1 Harmonics, (CCC "S&E" Mark), EN 55022 ITE Emisiones (Clase B), EN 61000-3-2, Powerline Harmonics, EN 61000-3-3 Fluctuaciones, EN 55024 ITE Inmunidad, (CE Mark), EN 60950 (TUV GS Mark), IEC 60950, CISPR 22 Clase B, VCCI (Clase B), CNS 13438 (Clase B), (BSMI Mark), UL 60950 (UL Mark), CFR 47 Parte 15 Subparte B (FCC Clase B)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

ARGENTINA - Kodak Argentina. Desde Buenos Aires: Tel: 03327-458315 Fax: 03327-458170
Fuera del país: Tel: (+54) 3327-458315 Fax: (+54) 3327-458170. Servicio: 0800-777-6872
CARIBE Y VENEZUELA - Kodak de México. Tel: (5233) 3678-6262 Fax: (5233) 3678-6397
Servicio para Venezuela: (582) 443-9981 Fax: (582) 443-4737
MÉXICO, CENTRO AMÉRICA Y ECUADOR - Kodak de México. Tel: (52) (33) 3818-6598 Fax: (52) (33) 3678-6397
Servicio para México: (01) (55) 5449-4565 Foráneos: 01800-5661-200
COLOMBIA - Kodak Américas Ltda. Tel: (571) 412-5550 ext. 270 Fax: (571) 412-5548
Servicio: (571) 412-5512 Fuera de Bogotá: 9800-910-511
PANAMA - Kodak Panamá Ltda. Servicio: (507) 270-3579 Fax (507) 270-3580
PERU - Kodak Américas, Ltda. Tel: (511) 610-8700. Servicio: (511) 610-8783
PUERTO RICO - Kodak Caribbean. Tel: (787) 528-9129
OTROS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA Y CARIBE -
Email: informes@kodak.com Web: www.kodak.com/go/docimaging-lar

www.kodak.com/go/docimaging-lar

Estamos aquí para servirle.
Kodak Service & Support

DOCUMENT
IMAGING



Como socio de ENERGY STAR®, Eastman Kodak Company ha determinado que estos productos cumplen con las normas de ENERGY STAR® para el ahorro de energía.

innovation you can count on™